






GPS & GSM Antennen Übersicht

Eine Kombinations Antenne von GPS und GSM die gute Eigenschaften hat für z.B. das AVL & Fleet Management zu vereinfachen




Eigenschaften:

- Hoch sensibel
- Niedrige Noise Figure
- Wasserdichtes Gehäuse
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität

Quad-Band Antennen AU-Serie:

					
Model:	AU-3C	AU-3S	AU-4C	AU-4S	AU-7
Ø in mm (DxH):	64,5x14	64,5x13,6	63x15,6	63x15,6	50,2x12,2
A. Verstärkung:	27dB	26dB	27dB	27dB	27 dB
Supply Volts	2.7~5.5VDC	2.7~5.5VDC	3~5.5VDC	3.0~5.5VDC	3.0~5.5VDC
Basisstrom	13mA	13 mA	12 mA	12 mA	10~12mA
Betriebs-temp.	-40 °C~+85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C~+80 °C	-40 °C~80 °C

Quad-Band Antennen AW-Serie:

			
Model:	AW-3C	AW-4C	AW-4S
Ø in mm (DxH):	64,5x19	63x15,6	63x15,6
A. Verstärkung:	26 dB	27 dB	27 dB
Supply Volts	3~5.5VDC	3 ~ 5.3VDC	3 ~5.5VDC
Basisstrom	11 mA	6 mA	12 mA
Betriebs-temp.	-40 °C~+55 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C