

## GPS and GSM combination Antenna Guide

**Une combinaison des deux antennes GPS et GSM qui sont conçus principalement pour simplifier la nécessité d'un AVL ou Fleet Management.**




### **Fonctions:**

- Low Noise Figure
- Totalemment étanche
- Ultra-sensible de haute
- Excellente stabilité de température

### **Quad-Band Antenne AU-Series:**

					
Model:	<b>AU-3C</b>	<b>AU-3S</b>	<b>AU-4C</b>	<b>AU-4S</b>	<b>AU-7</b>
Ø in mm (DxH)	64,5x14	64,5x13,6	63x15,6	63x15,6	50,2x12.2
Overall Gain	27dB	26dB	27dB	27dB	27 dB
Supply Volts	2.7~5.5VDC	2.7~5.5VDC	3~5.5VDC	3.0~5.5VDC	3.0~5.5VDC
Current	13mA	13 mA	12 mA	12 mA	10~12mA
Operation - temperature	-40 °C~+85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C~+80 °C	-40 °C~80 °C

### **Quad-Band Antenne AW-Series:**

			
Model:	<b>AW-3C</b>	<b>AW-4C</b>	<b>AW-4S</b>
Ø in mm (DxH)	64,5x19	63x15,6	63x15,6
Overall Gain	26 dB	27 dB	27 dB
Supply Volts	3~5.5VDC	3 ~ 5.3VDC	3 ~5.5VDC
Current	11 mA	6 mA	12 mA
Operation - temperature	-40 °C~+55 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C